

GRANITO



PRINTABLE
FLOOR COVERING

classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl-s1
aspetto - aspect aspecto - aspect	bouclé
composizione - composition composició - composition	100% PA
fondo - backing soporte - dossier	juta sintetica - action backing jute sintético - jute synthétique
numero punti/m2 number of knots/m2 número de puntos/m2 nombre de points/m2	173.360
antistatico permanente (+/- volt) permanently antistatic (+/- volt) antiéstatico permanente (+/- volt) antistatique permanent (+/- volt)	ISO 6356 ≤ 2000
solidità alla luce light fastness resistencia a la luz solidité à la lumière	ISO 105 B02 2000 ≥ 6
solidità del colore allo sfregamento a secco rubbingfastness dry resistencia al refregamiento seco solidité au frottement sec	ISO 105 X12 2001 ≥ 4
solidità del colore allo sfregamento a umido rubbingfastness wet resistencia al refregamiento húmedo solidité au frottement humide	ISO 105 X12 2001 ≥ 4
solidità colori all'acqua - cambio colore waterfastness - change in colour resistencia colores al agua - cambio colores solidité des coloris à l'eau - changement de coloris	ISO 105 E01 2002 ≥ 4
solidità colori all'acqua - sfumatura colore waterfastness staining resistencia colores al agua - gradación colores solidité à l'eau - nuance coloris	ISO 105 E01 2002 ≥ 4
grado d'assorbimento acustico sound absorption absorción acústico absorption phonique	ISO 354 ± 0,15
resistenza termica (in m2/KW) thermal retention resistencia térmica résistivité thermique	DIN 52612 ≤ 0,062
peso felpa - pile weight peso fibra - poids fibre	460 g / m2
peso totale - total weight peso total - poids total	1.630 g/m2 (+/- 15%)
spessore totale total thickness espesor total - épaisseur total	5,00 mm ca
dimensione pezze	ml 25/30 ca x h.cm 200/400 cod. 899 ml 25/30 ca x h.cm 250 (h.cm 500 a richiesta per minimo 500 m2) disponibile in tappeti su misura con o senza orlatura a filo (h.cm 500 for minimum quantity of 500 m2) available in mats made to measure with or without overlocking (h.cm 500 para cantidades mínimas de 500 m2) disponible en alfombras a la medida con o sin bordes a hilo (h.cm 500 par quantité minimum de 500 m2) disponible en tapis sur mesure avec ou sans surjet
size of the rolls	
medida piezas	
dimension des pièces	



