



montecolino
dal 1971

Wèp WallECOPanel

Il pannello con l'accento sull'ECOLOGIA

Scheda Tecnica 02 (marzo 2023)

100%
RICICLABILE

3 mm HD

PRODOTTO DERIVATO DA MOQUETTE RICICLATA

Proprietà	Unità	Valori	Metodo di prova
Grammature	g/m ²	900	
Spessore	mm	3	
Densità	Kg/m ³	300	
Modulo elastico	KPa	884	ISO 178
Resistenza alla flessione	KPa	12,07	ISO, 178
Variatione dimensioni	%	max 0,5	
Finitura superficiale		SMOOTH	
livello trattamento corona	Dynes /cm	> 42	testato con liquidi specifici per la misura del livello di trattamento
Durata trattamento corona	Mesi	3	
Delaminazione	N	minimo 6 - medio > 10	
Durata Anti-UV	Mesi	18	a richiesta
Composizione:	PP vergine e PP riciclato		

- Resistenza all'acqua, alle intemperie, agli oli e ai prodotti chimici
- Il prodotto è riciclabile al 100% (monomaterico)
- Trattamento disponibile: Antistatico / Ritardante di fiamma

Tolleranza	Peso ± 5%	Spessore ± 0,4 mm	Altezza ± 2 mm	Lunghezza ± 1%	Altezza pallet max 30 mm
------------	--------------	----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

Via Stazione Vecchia, 110 25050 - Provaglio d'Iseo (BS) - Italy
tel+39.030.98.33.61 - Fax +39.030.98.23.191
www.montecolino.it - info@montecolino.it