


Stopper

- Sopra un feltro resistente con grandi capacità di assorbimento e ritenzione dei liquidi
- A resistant felt on top, with high capacity of water absorption and retention
- Sobre un fieltro resistente con grandes capacidades de absorción y retención de líquidos
- Au-dessus un feutre résistant avec grandes capacités d'absorption et de rétention des liquides



- Sotto una pellicola impermeabile di sicurezza con proprietà antiscivolo
- Underneath, a waterproof anti-slip film
- Debajo una película impermeable de seguridad, con propiedad antideslizante
- Au-dessous une pellicule imperméable de sécurité avec propriété antidérapante



Niente più **macchie, rumori, umidità.**
 No more **spots, noises, moisture.**
 No más **manchas, ruidos, humedad.**
 Pas plus **taches, bruits, humidit.**



aspetto - aspect
 aspecto - aspect

piano - flat
 plano - uni

composizione - composition
 composición - composition

100% fibre sintetiche - 100% synthetic fibres
 100% fibras sintéticas - 100% fibres synthétiques

peso totale - total weight
 peso total - poids total

250 g/m²

dimensione pezze - size of the rolls
 medida piezas - dimensions des pièces

h. cm 100/200 x 25 ml

destinazione - use
 utilización - utilisation

protezione superfici - surface protection
 protección superficies - protection surfaces

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
 Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
 Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
 Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

NASTRI BIADESIVI TELATI - LINEN BIADHESIVE TAPES CINTAS BIADHESIVAS DE TELA RUBANS BI-ADHÉSIF TOILÉS



supporto - support - soporte - support	tessuto cotone - cotton cloth - tejido algodón - tissu coton
carico di rottura - breaking load carga de ruptura - résistance à la rupture	26,5 Kg/cm
adesione - adhesion adhesión - adhérence	g/cm 250/400 adesivizzazione inferiore sul lato pavimento per consentire la totale rimozione del nastro senza residui lower adhesion on the floor side to allow the total removal of the tape without leaving any glue trace adhesivo inferior en el lado del suelo para permitir la completa eliminación de la cinta sin residuos la partie de l'adhésif fixé au sol ne laisse aucun résidu après son enlèvement
dimensioni - dimensions medidas - dimensions	spessore - thickness - espesor - épaisseur mm 0,25 altezza - width - ancho - largeur mm 40/25/15 lunghezza - length - largo - longueur ml 50
adesivo - adhesive - adhesivo - adhésif	caucciù - caoutchouc - caucho
liner	carta bisiliconata gr.78 - bi-siliconed paper gr.78 papel bisiliconado gr.78 - papier bisiliconé gr.78
utilizzo use utilización utilisation	posa pavimenti per mostre e fiere to be used in laying floors for shows and fairs instalación pavimentos para salones y exposiciones pose de revêtements sol pour salons et expositions
confezioni - packing cajas - boîtes	scatole da 20/32/52 nastri - boxes of 20/32/52 tapes cajas de 20/32/52 cintas - boîtes de 20/32/52 rubans

NASTRI BIADESIVI NON TELATI LINEN BIADHESIVE TAPES (NOT LINEN) CINTAS BIADHESIVAS (NO DE TELA) RUBANS BI-ADHÉSIF (NO TOILÉS)



supporto - support soporte - support	LDPE semitrasparente blu - LDPE semitransparent blue LDPE semitrasparente azul - LDPE semi-transparent bleu
carico di rottura - breaking load carga de ruptura - résistance à la rupture	17 N/cm
adesione - adhesion adhesión - adhérence	g/cm 250/400 adesivizzazione inferiore sul lato pavimento per consentire la totale rimozione del nastro senza residui lower adhesion on the floor side to allow the total removal of the tape without leaving any glue trace adhesivo inferior en el lado del suelo para permitir la completa eliminación de la cinta sin residuos la partie de l'adhésif fixé au sol ne laisse aucun résidu après son enlèvement
dimensioni - dimensions medidas - dimensions	spessore - thickness - espesor - épaisseur mm 0,14 altezza - width - ancho - largeur mm 50 lunghezza - length - largo - longueur ml 50
adesivo - adhesive - adhesivo - adhésif	gomme sintetiche sulla faccia interna, gomme sintetiche removibili sulla faccia esterna synthetic rubbers on the internal face, removable synthetic rubbers on the external face gomas sintéticas sobre la cara interna, gomas sintéticas removibles sobre la cara externa gommés syntétiques sur la face intérieure, gommés syntétiques amovibles sur la face extérieure
liner	carta bisiliconata gr.78 - bi-siliconed paper gr.78 papel bisiliconado gr.78 - papier bisiliconé gr.78
utilizzo use utilización utilisation	posa temporanea pavimenti per mostre e fiere to be used in temporary laying floors for shows and fairs instalación temporal de pavimentos para salones y exposiciones pose temporaire de revêtements sol pour salons et expositions
confezioni - packing cajas - boîtes	scatole da 12 nastri - boxes of 12 tapes cajas de 12 cintas - boîtes de 12 rubans utilizzo use utilización utilisation

GEOTESSILE PER ERBE SINTETICHE FOR SYNTHETIC GRASS

FELTRO A BASE DI POLIPROPILENE

- Da utilizzare come fondo di protezione, prima della posa di manti erbosi sintetici
- Altezza/peso/colore del prodotto **variano** a seconda delle disponibilità a magazzino
- **In fase di ORDINE contattare l'ufficio commerciale**

POLYPROPYLENE FELT

- To be used as a protective base before installing synthetic turf.
- Width/weight/colour of the product vary **depending** on stock availability.
- **When ordering, please contact the sales office.**

FEUTRE À BASE DE POLYPROPYLÈNE

- À utiliser comme base de protection avant l'installation du gazon synthétique.
- La largeur/le poids/la couleur du produit **varient** en fonction de la disponibilité des stocks.
- **Lors de votre commande, merci de contacter le bureau commercial.**

FIELTRO A BASE DE POLIPROPILENO

- Para utilizar como base protectora antes de instalar césped sintético.
- El ancho/el peso/el color del producto **varían** según la disponibilidad de stock.
- **Al realizar el pedido, póngase en contacto con la oficina de ventas.**



composizione - composition composición - composition	film di poliestere trattato - treated film of polyester película en poliéster tratada - film en polyester traité
spessore - thickness espesor - épaisseur	75 micron
carico alla rottura breaking load carga de ruptura résistance à la rupture	> 15 N/mm
allungamento alla rottura extension at break extensión a la ruptura allongement à la rupture	150%
dimensione rotoli size of the rolls medida rollos dimension des pièces	h. cm. 30 x 50 ml h. cm. 30 x 100 ml h. cm. 30 x 200 ml
destinazione use utilización utilisation	per giunte incollate tra teli di erbe sintetiche (rispetta la normativa FIFA) for glued joints between two strips of synthetic grass (observes the FIFA regulations) por juntas pegadas entre dos rollos de césped artificial (sigue la normativa FIFA) pour collage des joints entre deux rouleaux de gazon synthétique (observe la normative FIFA)



SUPPORTO PER GIUNTE

ELASTOGUM

aspetto - aspect - aspecto - aspect	piano - flat plano - plat
composizione composition composición composition	100% gomma SBS-SBR nera 100% SBS-SBR black rubber 100% goma SBS-SBR negra 100% gomme SBS-SBR noire
peso totale - total weight peso total - poids total	1.100 g/m2
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h.cm 100 x ml 50



POLIETILENE IN FOGLIA - FILM LDPE GREEN - POLIETILENO EN HOJA - POLYÉTHYLÈNE EN FEUILLE

spessore - thickness espesor - épaisseur	60/100 micron
peso - weight peso - poids	55/92 g/m2
peso bobina - weight of the roll peso rollo - poids du rouleau	60 kg approx.
altezza - width ancho - largeur	rotoli da cm. 110 apribili a cm. 440 rolls cm. 110 width that can be opened till cm. 440 rollos de cm. 110 / abiertos llegan a cm. 440 rouleaux de cm. 110 avec développement à cm. 440
area di copertura - covering area área de cobertura - zone de couvrir	1.100/670 m2 (+/- 10%)
destinazione use utilización utilisation	protezione superfici di usura heavy traffic surfaces protection protección superficies de desgaste protection des surfaces d'usure



per minimo kg 1000 possibilità di stampa a 1 colore - printable at 1 colour for a minimum quantity of 1000 Kg
por mínimo kg 1000 posibilidad de impresión a 1 color - par minimum de kg 1000 possibilité d'impression à 1 couleur

SOTTOMOQUETTE



aspetto - aspect aspetto - aspect	piano - flat plano - plat
composizione - composition composición - composition	100% PP-PES
peso totale - total weight peso total - poids total	650 g/m2
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h.cm 200 x 30 ml
destinazione use utilización utilisation	supporto alle moquette tufting come spessore ed isolamento under tufting to make density and isolation soporte a las moquetas tufting como espesor y aislamiento support aux moquettes tuftées comme épaisseur et isolement

POLIETILENE ESTENSIBILE BIANCO - WHITE POLYETHYLENE STRETCH FILM
 POLIETILENO EXTENSIBLE BLANCO - POLYÉTHYLÈNE EXTENSIBLE BLANC





• cm 50 x ml 190/200
 bianco - white
 blanco - blanc



• cm 12,5 x ml 150
 trasparente - transparent
 transparente - transparent

spessore - thickness espesor - épaisseur	0,023 mm
peso/misure - weight/sizes peso/medidas - poids/dimensions	2,5 kg/rotolo cm 50 x ml 190/200 - 0,45 kg/rotolo cm 12,50 x ml 150 2,5 kg/roll cm 50 x ml 190/200 - 0,45 kg/roll cm 12,50 x ml 150 2,5 kg/rotolo cm 50 x ml 190/200 - 0,45 kg/rotolos cm 12,50 x ml 150 2,5 kg/rouleau cm 50 x ml 190/200 - 0,45 kg/rouleau cm 12,50 x ml 150
destinazione - use utilización - utilisation	protezione, imballi, etc. - protection, packing, etc. protección, embalajes, etc. - protection, emballages, etc.
confezione - package cajas - boîtes	h. 50 cm scatole da 6 rotoli - h. 12,5 cm scatole da 48 rotoli h. 50 cm boxes of 6 rolls - h. 12,50 cm boxes of 48 rolls h. 50 cm cajas de 6 rollos - h. 12,5 cm cajas de 48 rollos h. 50 cm boîtes de 6 rouleaux - h. 12,5 cm boîtes de 48 rouleaux

BORDO IN GOMMA - RUBBER EDGE - BORDE EN GOMA - BORD EN GOMME



Dimensione pezze-size of the rolls
 Medida piezas-dimension des pieces ml. 30

POLIURETANO



composizione - composition composición - composition	100% PU
spessore-thickness espesor-épaisseur	3/10 mm.
dimensione pezze-size of the rolls medida piezas-dimension des pieces	h.cm.200 x ml 10 (3 mm) h.cm.200 x ml 10 (10 mm)



SPUGNA AUTOADESIVA

peso totale - total weight peso total - poids total	360 gr/mq
spessore-thickness espesor-épaisseur	3,4 mm.
altezza-width-ancho-largueur	h.cm.160



COLLE ADESIVE - ADHESIVE GLUES COLAS ADHESIVAS - COLLES ADHÉSIVES

È un adesivo a base di resina poliuretana igroindurente monocomponente pronto per l'uso, adatto per l'incollaggio sia interno che esterno delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica. Il prodotto di consistenza pastosa è facilmente applicabile con spatola dentata n. 3 o 4 ed è utilizzabile a temperature variabili tra gli 0°C e i +35°C con un tempo aperto di 90 minuti a 23°C. Il consumo ottimale è di ca. 250-260 gr per metro lineare di banda di giunzione da cm 30. Dopo l'indurimento (ca. 24 ore) Ultrabond Turf PU 1K diventa elastico, resistente all'umidità, all'acqua, al calore ed agli agenti atmosferici.

Confezioni: Fustino da 15 kg / Fustino da 7 kg / Salsiccio alluminio da 600 cc.

It is a polyurethane hygrohardening monocomponent glue. It is used for the bonding of the jointing strips between synthetic grass rolls, both indoor and outdoor. The product, with a doughy consistency, is easy to apply using a notched trowel nr. 3 or 4. The temperature can vary between 0°C and +35°C with an open time of 90 minutes at +23°C. Optimal use: approx. 250-260 gr per linear meter of 30 cm wide jointing strips. After the hardening (24 hours approx.) Ultrabond Turf PU 1K becomes elastic, humidity proof, water proof, heat proof and resistant to atmospheric agents.

Packaging: drum of 15 Kg / drum of 7 Kg / aluminium bags of 600 cc

Es una cola a base de resina poliuretánica higroendurecedora monocomponente. Apto para el encolamiento interior y exterior de las bandas de unión entre los rollos de césped sintético. Esta cola, con una consistencia pastosa, puede ser aplicada facilmente mediante una espátula dentada nr. 3 o 4, y no debe ser utilizada a temperaturas inferiores a 0°C o superiores a +35°C, con un tiempo abierto de 90 minutos a +23°C. Consumo optimal: 250-260 gr aprox. por metro lineal de banda de unión de 30 cm de ancho. Después el endurecimiento (24 horas aprox.) Ultrabond Turf PU 1K se pone elástico, resistente a la humedad, al agua, al calor y a los agentes atmosféricos.

Confecciones: tambor de 15 Kg / tambor de 7 Kg / bolsa de aluminio de 600 cc

Elle est une colle à base de résine polyuréthanique, hygro-durcisseur monocomposant. Apte pour le collage intérieur et extérieur des bandes de jonction pour la pose du gazon synthétique. Le produit, de consistance pâteuse, peut être facilement appliqué avec une spatule crantée nr. 3 ou 4 et qui est utilisable à des températures supérieures à 0°C et inférieures à +35°C, avec un temps ouvert de 90 minutes à +23°C. Consommation optimale: 250-260 gr par mètre linéaire de bande de jonction de 30 cm de large. Après le durcissement (24h environ) Ultrabond Turf PU 1K devient élastique, résistant à l'humidité, à l'eau, à la chaleur et aux agents atmosphériques.

Confections: baril de 15 Kg / baril de 7 Kg / sachet d'aluminium de 600 cc



Ultrabond Turf PU 1K

ART.1 - TUBETTI SCALE PER PASSATOIE - Ø11 MM

materiale - material material - matériel	alluminio - aluminium aluminio - aluminium	ottone - brass latón - laiton
finiture - finishing acabado - finitions	bril cromo - bril oro	ottone - brass latón - laiton
misure - sizes medidas - dimensions	cm 67 / 80 / 100 / 120	
diametro tubo - diameter of the tube diámetro del tubo - diamètre du tube	Ø 11 mm	

disponibili anche a misura solo su richiesta - also available made to measure on request
disponibles también a medida sólo sobre solicitud - disponibles aussi à la mesure seulement sur demand



ART.2 - OCCHIOLO DI FISSAGGIO



materiale
material
material
matériel

ottone e ottone cromato
brass and chrome brass
latón y latón cromado
laiton et laiton chromé


finiture - finishing
acabado - finitions

bril cromo - bril oro

diametro - diameter
diámetro - diamètre

Ø 11 mm

ART.3 - CERNIERA DI FISSAGGIO



materiale
material
material
matériel

ottone e ottone cromato
brass and chrome brass
latón y latón cromado
laiton et laiton chromé

finiture - finishing
acabado - finitions

bril cromo - bril oro

diametro - diameter
diámetro - diamètre


Ø 11 mm

ART.4 - POMELLO DI CHIUSURA

materiale - material
material - matériel
 ottone e ottone cromato
 brass and chrome brass
 latón y latón cromado
 laiton et laiton chromé

finiture - finishing
acabado - finitions
 brilo cromo - brilo oro

diametro - diameter
diámetro - diamètre
 Ø 11 mm



ART.5 - PROFILO SOGLIA

materiale - material
material - matériel
 alluminio - aluminium
 aluminio - aluminium
 ottone - brass
 latón - laiton

finiture - finishing
acabado - finitions
 anodizzato argento - anodised silver
 anodizado plata - anodisé argent
 ottone - brass
 latón - laiton

misure - sizes
medidas - dimensions
 cm 67 / 80 / 100 / 120

larghezza profilo - Profile length
Longitud perfil - Longueur du profilé
 30 mm

disponibili anche a misura solo su richiesta - also available made to measure on request
 disponibles también a medida sólo sobre solicitud - disponibles aussi à la mesure seulement sur demand

