

ALUMAT SPAZZASCIUGA

FLOOR COVERING



aspetto - aspect aspecto - aspect	strisce di agugliato cannettato e alluminio - needle rib with aluminium bandes rayés et aluminium - tiras de moqueta bucles y aluminio
composizione - composition composición - composition	100% PP + alu
fondo - backing soporte - dossier	schiuma gel goffrato - wafel backing mousse de gel gaufré - espuma gel gofrado
peso totale - total weight - peso total - poids total (+/- 15%)	+/- 4.000 gr/m2
spessore totale - total height - (+/- 15%) espesor total - épaisseur total	+/- 13 mm
dimensioni pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. 200 x ml 10 ca. - possibilità di tagli in altezza cm 200 h. 200 x ml 10 ca. - possibility of cuttings in 200 cm width h. 200 x ml 10 ca. - posibilidad de cortes en ancho 200 cm h. 200 x ml 10 ca. - possibilité de coupes en largeur 200 cm
proprietà elettrostatiche - electrostatic rating propiedad electrostática - propriété électrostatique	< 2 Kv
solidità colore alla luce - lightfastness resistencia a la luz - solidité à la lumière	> 5
resistenza all'acqua - waterfastness resistencia al agua - résistance à l'eau	5
resistenza all'acqua salata - seawaterfastness resistencia al agua salada - résistance à l'eau salée	5
resistenza allo sfregamento secco/umido rubbingfastness dry/wet resistencia al refregamiento seco/húmedo résistance au frottement sec/humide	3,5 / 4,5
sporco secco - dry soiling - suciedad seca - saleté sèche	4,5
sporco umido - wet soiling - suciedad humeda - saleté humide	4
destinazione	traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, fairs, exhibitions, public buildings, cinemas tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes, viviendas, salones, exposiciones, hoteles, tiendas, locales públicos, cines trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques, bureaux, hotels, habitations, salons, expositions, cinemas
use	
utilización	
utilisation	

